



呼び径	L	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	B	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	個数
20X13Su	42	36	31	35	2.8	3.5	
25X13Su	43	46	31	44	4.1	3.5	
25X20Su	45	46	36	44	4.1	2.8	
30X13Su	47	53	31	50	4.2	3.5	
30X20Su	49	53	36	50	4.2	2.8	
30X25Su	50	53	46	50	4.2	4.1	
40X13Su	51	63	31	60	4.8	3.5	
40X20Su	52	63	36	60	4.8	2.8	
40X25Su	53	63	46	60	4.8	4.1	
40X30Su	54	63	53	60	4.8	4.2	
50X20Su	55	71	36	68	5.1	2.8	
50X25Su	56	71	46	68	5.1	4.1	
50X30Su	57	71	53	68	5.1	4.2	
50X40Su	59	71	63	68	5.1	4.8	
△ 60X20Su	62	86	36	83	6.1	2.8	
△ 60X25Su	63	86	46	83	6.1	4.1	
△ 60X30Su	64	86	53	83	6.1	4.2	
△ 60X40Su	66	86	63	83	6.1	4.8	
△ 60X50Su	67	86	71	83	6.1	5.1	

△ ナット・ゴムパッキン・皿ワッシャの数量は、呼び径のもの各1

4	皿ワッシャ	2	SUS 316	
3	ゴムパッキン	2	合成ゴム	HNBR
2	ナット	2	SCS 14	
1	径違いソケット	1	SCS 14	
部番	部品名	数量	材質	備考

仕様		検査圧力	
流体		耐压	水圧 3.5 MPa (35.7kgf/cm <sup>2</sup> )
圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 以下	気密	空圧 0.6 MPa (6.1 kgf/cm <sup>2</sup> )
温度	℃	空圧	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )

名称	ナイス ジョイント 径違いソケット		
型式	NJRS	呼び径	20Su~60Su
図面番号	JANJ-0031	日付	平成12年 2月15日
尺度	三角法		
承認	菅野	検図	若田
	製図	柳井	

△ 検査圧力の変更	H18.10.16.
△ 寸法訂正	H16. 2.24.
△ 部品数量説明追加	H14. 2. 4.

**オーエス工業株式会社**