



呼び径	管用テーパねじ d	L	I	D	B	T	個数
13X1/2	1/2	29.5	12.7	31	26	3.5	
20X1/2	1/2	32.5	17	36	26	2.8	
20X3/4	3/4	32.5	14.1	36	32	2.8	
25X1	1	34.5	16.2	46	39	4.1	
30X1	1	36	17	53	39	4.2	
30X1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄	41	18.5	53	48	4.2	
40X1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄	42	19	63	48	4.8	
40X1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	45	18.5	63	54	4.8	
50X1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	45	19.5	71	54	5.1	
50X2	2	53	22.8	71	66	5.1	
60X2	2	54	23	86	66	6.1	
60X2 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	63	27	86	83	6.1	

△

管用テーパねじ : JIS B 0203

部番	部品名	数量	材質	備考
4	皿ワッシャ	1	SUS 316	
3	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
2	ナット	1	SCS 14	
1	めすアダプタ	1	SCS 14	

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 3.5 MPa (35.7kgf/cm ²)
圧力	MPa (kgf/cm ²) 以下	気密	空圧 0.6 MPa (6.1kgf/cm ²)
温度	℃		空圧 MPa (kgf/cm ²)

△

名称	ナイス ジョイント めすアダプタ		
型式	NJFA	呼び径	13Su~60Su
図面番号	JANM-0016	日付	平成12年 2月15日
尺度	: 三角法		
承認	市藤	検図	岩田
		製図	須井

△	検査圧力の変更	H18.10.16.
△	60Su追加	H12.10.17.

オーエヌ工業株式会社