



呼び径	L	d	H	H ₁	D	T	個数
20Sux ³ / ₄	300	R ³ / ₄	32	29	38	2.8	
25Sux1	300	R 1	41	36	47	4.1	
30Sux1 ¹ / ₄	500	R1 ¹ / ₄	50	46	53	4.2	
40Sux1 ¹ / ₂	500	R1 ¹ / ₂	60	54	63	4.8	
50Sux2	500	R 2	70	70	71	5.1	
60Sux2 ¹ / ₂	500	R2 ¹ / ₂	85	85	86	6.2	

8	ルーズストッパー	1	SUS 304CSP	
7	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
6	ラチェットナット	1	SCS 13	
5	フレキ溶接おす金具	1	SUS 304	
4	フレキ溶接金具	1	SUS 304	
3	ブレード	1	SUS 304	1重線ブレード
2	ベローズ	1	SUS 304	
1	ブレード押工	1	SUS 304	

光輝熱処理

管用テーパねじ: JIS B 0203
R: 管用テーパおねじ

仕様		検査圧力	
流体		本体	水圧 1.75 MPa
圧力	MPa 以下		空気 0.6 MPa
温度	℃		空気 MPa

部番	部品名	数量	材質	備考
名称	Nice Joint NJ-X フレキシブル ジョイント			
型式	NJXFLMA	呼び径	20~60Su	
図面番号	XJANP-0004◇	日付	2023年 3月24日	
尺度	:		三角法	
承認	小島	検図	山崎	製図 ホアン

オーエス工業株式会社

△		
△		
△		