



呼び径	L ₁	L ₂	D ₁	D ₂	T	個数
20×20×13Su	39	36	38	33	2.3	
25×25×13Su	47	42	47	33	2.3	
25×25×20Su	47	46	47	38	2.3	
30×30×13Su	53	46	53	33	2.8	
30×30×20Su	53	48	53	38	2.8	
30×30×25Su	53	47	53	47	2.8	
40×40×13Su	61	51	63	33	2.8	
40×40×20Su	61	53	63	38	2.8	
40×40×25Su	61	54	63	47	2.8	
40×40×30Su	61	53	63	53	2.8	
50×50×13Su	67	55	71	33	3.3	
50×50×20Su	67	57	71	38	3.3	
50×50×25Su	67	58	71	47	3.3	
50×50×30Su	67	61	71	53	3.3	
50×50×40Su	67	66	71	63	3.3	
60×60×20Su	76	64	86	38	3.5	
60×60×25Su	76	66	86	47	3.5	
60×60×30Su	76	68	86	53	3.5	
60×60×40Su	76	70	86	63	3.5	
60×60×50Su	76	72	86	71	3.5	

部番 2, 3, 4の数量: 大口径側各2個、小口径側各1個

部番	部品名	数量	材質	備考
4	ルーズストッパー	3	SUS 304CSP	Ni-Crメッキ
3	ゴムパッキン	3	合成ゴム	HNBR
2	ラチェットナット	3	SCS 14	
1	径違いチー	1	SCS 14	

名称	Nice Joint NJ-X 径違いチー		
型式	NJXRT	呼び径	20~60Su
図面番号	XJAND-0005◇	日付	2023年12月 8日
尺度	: 三角法		

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 3.5 MPa
圧力	MPa 以下	気密	空圧 0.6 MPa
温度	℃	空圧	MPa

承認  検図  製図 

オ-エ工業株式会社