



呼び径	P	L	D	T	G	f	ボルト穴			A	個数
							C	n	h		
20Sux15A	20.2	48	96	12	51	1	70	4	15	38	
20Sux20A	20.2	48	101	14.5	56	1	75	4	15	38	
25Sux25A	26.6	52	127	14	67	1	90	4	19	47	
30Sux32A	31.6	56	137	15	76	2	100	4	19	53	
40Sux40A	40.3	58	141	15	81	2	105	4	19	63	
50Sux40A	46.2	61	141	15	81	2	105	4	19	63	
50Sux50A	46.2	61	156	15	96	2	120	4	19	71	
60Sux50A	57.5	66	156	15	96	2	120	4	19	86	
60Sux65A	57.5	66	176	17	116	2	140	4	19	86	

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	※E 2.5 MPa
圧力	MPa 以下	気密	※E MPa
温度	℃		※E MPa

フランジ寸法: JIS B 2220 (10K)

部番	部品名	数量	材質	備考
4	ルーズストッパー	1	SUS 304CSP	Ni-Crメッキ
3	ゴムパッキン	1	純ゴム	HNBR
2	ラチェットナット	1	SCS 14	
1	フランジ アダプタ	1	SCS 14	

名称	Nice Joint NJ-X フランジ アダプタ		
型式	NJXFM	呼び径	20~60Su
図面番号	XJANP-0007◇	日付	2023年12月 8日
尺度	: 三角法		



オーエヌ工業株式会社

△		
△		
△		