



呼び径	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	個数
25×20×3/4	47	39	35	46	36	
30×25×3/4	53	47	39	53	46	
40×30×3/4	61	53	44	63	53	
50×40×3/4	67	61	48	71	63	
60×50×3/4	76	67	56	86	71	

部番2, 3, 4は該当呼び径のもの各1個

部番	部 品 名	数量	材 質	備 考
4	皿ワッシャ	2	JFE443CT	
3	ゴムパッキン	2	合成ゴム	HNBR
2	ナット	2	SCS 13	
1	三方径違いねじ付チー	1	SCS 13	

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐 圧	水圧 3.5 MPa (35.7kgf/cm <sup>2</sup> )
圧 力	MPa ( kgf/cm <sup>2</sup> ) 以下	気 密	空圧 0.6 MPa (6.1 kgf/cm <sup>2</sup> )
温 度	℃		空圧 MPa ( kgf/cm <sup>2</sup> )

△	皿ワッシャ材質変更 (20~40, 60Su)	H22. 2. 10.
△	皿ワッシャ材質変更 (50Su)	H21. 4. 6.
△	寸法訂正	H19. 9. 20.
△	検査圧力の変更	H18. 10. 16.

名 称	ナイス ジョイント 三方径違いねじ付チー		
型 式	NJ3RTF	呼び径	25~60Su
図面番号	JAGT-0002	日 付	平成16年 3月10日
尺 度	三 角 法		
承認	市 村 検 図 室 岡	製 図	三 浦

**オ-エ工業株式会社**