



呼び径	管用テーパねじ d	L	I	D	B	C	T	個数
13×1/2	1/2	29.5	12.7	31	26	30	3.5	
20×1/2	1/2	32.5	17	36	26	35	2.8	
20×3/4	3/4	32.5	14.1	36	32	35	2.8	
25×1	1	34.5	16.2	46	39	44	4.1	
30×1	1	36	17	53	39	50	4.2	
30×1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄	41	18.5	53	48	53	4.2	
40×1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄	42	19	63	48	60	4.8	
40×1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	45	18.5	63	54	60	4.8	
50×1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	45	19.5	71	54	68	5.1	
50×2	2	53	22.8	71	66	72	5.1	
60×2	2	54	23	86	66	83	6.1	
60×2 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	63	27	86	83	90	6.1	

△ 皿ワッシャ材質変更 (13~40, 60Su)	H22. 2. 10.
△ 皿ワッシャ材質変更 (50Su)	H21. 4. 6.
△ ナットをロスト製に変更 (13~25Su)	H19. 12. 26.
△ 検査圧力の変更	H18. 10. 16.
△ 30~60Su追加	H17. 4. 20.

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 3.5 MPa (35.7kgf/cm ²)
圧力	MPa (kgf/cm ²) 以下	気密	空圧 0.6 MPa (6.1kgf/cm ²)
温度	℃		空圧 MPa (kgf/cm ²)

Rc: テーパめねじ

部番	部品名	数量	材質	備考
4	皿ワッシャ	1	JFE443CT	
3	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
2	ナット	1	SCS 13	
1	めすアダプタ	1	SCS 13	

名称	ナイス ジョイント めすアダプタ		
型式	NJFA	呼び径	13~60Su
図面番号	JANM-0031	日付	平成15年 6月25日
尺度	承認 菅藤 検図 芳田 製図 三浦		

オーエス工業株式会社