



| 呼び径 | 管用テーパねじ (JIS B 0203) d | L | I | D | D ₁ | B | C | T | 個数 |
|----------|------------------------------|----|----|----|----------------|----|------|-----|----|
| 13×1/2 | R 1/2 | 40 | 16 | 31 | 14 | 30 | 33 | 3.5 | |
| 20×1/2 | R 1/2 | 42 | 16 | 36 | 14 | 35 | 38 | 2.8 | |
| 20×3/4 | R 3/4 | 44 | 18 | 36 | 19 | 35 | 38 | 2.8 | |
| 25×1 | R 1 | 47 | 20 | 46 | 25 | 44 | 48 | 4.1 | |
| 30×1 | R 1 | 51 | 20 | 53 | 25 | 50 | 54.5 | 4.2 | |
| 30×1 1/4 | R 1 1/4 | 53 | 22 | 53 | 32 | 50 | 54.5 | 4.2 | |
| 40×1 1/4 | R 1 1/4 | 55 | 22 | 63 | 34 | 60 | 65 | 4.8 | |
| 40×1 1/2 | R 1 1/2 | 56 | 23 | 63 | 38 | 60 | 65 | 4.8 | |
| 50×1 1/2 | R 1 1/2 | 58 | 23 | 71 | 39 | 68 | 74.5 | 5.1 | |
| 50×2 | R 2 | 62 | 25 | 71 | 48 | 68 | 74.5 | 5.1 | |
| 60×2 | R 2 | 66 | 26 | 86 | 50 | 83 | 90 | 6.1 | |
| 60×2 1/2 | R 2 1/2 | 74 | 31 | 86 | 65 | 83 | 90 | 6.1 | |

R: テーパねじ

| 部番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|--------|----|----------|------|
| 4 | 皿ワッシャ | 1 | JFE443CT | |
| 3 | ゴムパッキン | 1 | 合成ゴム | HNBR |
| 2 | ナット | 1 | SCS 13 | |
| 1 | おすアダプタ | 1 | SCS 13 | |

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| △ | 皿ワッシャ材質変更 (13~40, 60Su) | H22. 2. 10. |
| △ | 皿ワッシャ材質変更 (50Su) | H21. 4. 6. |
| △ | ナットをロスト製に変更 (13~25Su) ・寸法追加 | H19. 12. 26. |
| △ | 検査圧力の変更 | H18. 10. 16. |
| △ | 60Su × 2 1/2 Bの追加 | H17. 4. 20. |

| 仕様 | | 検査圧力 | |
|----|-----------------------------------|------|--|
| 流体 | | 耐圧 | 水圧 3.5 MPa (35.7kgf/cm ²) |
| 圧力 | MPa (kgf/cm ²) 以下 | 気密 | 空圧 0.6 MPa (6.1kgf/cm ²) |
| 温度 | ℃ | | MPa 空圧 (kgf/cm ²) |

| | | | |
|------|---------------------|-----|-------------|
| 名称 | ナイス ジョイント おすアダプタ | | |
| 型式 | NJMA | 呼び径 | 13~60Su |
| 図面番号 | JANO-0012 | 日付 | 平成 8年10月30日 |
| 尺度 | 三角法 | | |
| 承認 | 菅野 | 検図 | 菅野 |
| | | 製図 | 三浦 |

オーエス工業株式会社