



呼び径	L	H	D	T	個数
20Su	300	32	36	2.8	
25Su	300	41	46	4.1	

△	7	皿ワッシャ	2	JFE443CT	
	6	ゴムパッキン	2	合成ゴム	HNBR
△	5	ナット	2	SCS 13	
	4	フレキシ溶接金具	2	SUS 304	
	3	ブレード	1	SUS 304	1重線ブレード
	2	ベローズ	1	SUS 304	
	1	ブレード押エ	1	SUS 304	
	部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		本 体	水圧 1.75 MPa (17.8kgf/cm ²)
圧 力	MPa (kgf/cm ²) 以下		空圧 0.6 MPa (6.1kgf/cm ²)
温 度	℃		MPa (kgf/cm ²)

△	皿ワッシャ材質変更	H22. 2.10.
△	ナットをロスト製に変更	H19.12.26
△	呼び径削除 (30~60Su)	H13.10.18.
△	検査圧力の変更	H11. 7.13.
△	寸法追記	H 9. 4.24.

名 称	ナイス ジョイント フレキシブル ジョイント △		
型 式	NJFL	呼び径	20, 25Su
図面番号	JANP-0008 ◇	日 付	平成 7年 4月15日
尺 度	三 角 法		
承認	青 松	検 図	夢 田
		製 図	三 浦
オーエス工業株式会社			