



呼び径	L	d	H	H ₁	D	T	個数
20Su \times 3/4	300	R ³ /4	32	29	36	2.8	
25Su \times 1	300	R 1	41	36	46	4.1	

光輝熱処理

△	8	皿ワッシャ	1	JFE443CT	
	7	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
△	6	ナット	1	SCS 13	
	5	フレキ溶接おす金具	1	SUS 304	
	4	フレキ溶接金具	1	SUS 304	
	3	ブレード	1	SUS 304	1重線ブレード
	2	ベローズ	1	SUS 304	
	1	ブレード押エ	1	SUS 304	
部番	部品名	数量	材質	備考	

仕様		検査圧力	
流体		本体	水压 1.75 MPa (17.8kgf/cm ²)
圧力	MPa (kgf/cm ²) 以下		空圧 0.6 MPa (6.1kgf/cm ²)
温度	℃		空圧 MPa (kgf/cm ²)

名称	ナイス ジョイント フレキシブル ジョイント △		
型式	NJFLMA	呼び径	20, 25Su
図面番号	JANP-0010 ◇	日付	平成 7年 5月25日
尺度	: 三角法		
承認	菅花	検図	芦田
		製図	三浦

△	皿ワッシャ材質変更	H22. 2.10.
△	ナットをロスト製に変更	H19.12.26
△	呼び径削除 (30~60Su)	H13.10.18
△	検査圧力の変更	H11. 7.13
△	寸法追記	H 9. 4.24

オーエス工業株式会社