



呼び径	L	d	H	H ₁	D	T	個数
30Sux1 ¹ / ₄	500	R1 ¹ / ₄	50	46	53	4.2	
40Sux1 ¹ / ₂	500	R1 ¹ / ₂	60	54	63	4.8	
50Sux2	500	R 2	70	70	71	5.1	
60Sux2 ¹ / ₂	500	R2 ¹ / ₂	85	85	86	6.2	

△ 管用テーパ*ねじ: JIS B 0203
R: 管用テーパおねじ

部番	部品名	数量	材質	備考
8	皿ワッシャ	1	NSS442M3	
7	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
6	ナット	1	SCS 13	
5	フレキシ溶接おす金具	1	SUS 304	
4	フレキシ溶接金具	1	SUS 304	
3	ブレード	1	SUS 304	1番線ブレード
2	ベローズ	1	SUS 304	
1	ブレード押工	1	SUS 304	

光輝熱処理

仕様		検査圧力	
流体		本体	水圧 1.75 MPa
圧力	MPa 以下		空気 0.6 MPa
温度	℃		空気 MPa

△ 注記の削除 (2番線ブレード)	2020. 5.29.
△ 注記・皿ワッシャ材質変更	2019.12. 3.
△ 皿ワッシャ材質変更 (30, 40, 60Su)	H22. 2.10.
△ 皿ワッシャ材質変更 (50Su)	H21. 4. 6.

ナイス ジョイント
フレキシブル ジョイント

型式 NJFLMA 呼び径 30~60Su

図番番号 JANP-0031 日付 平成13年10月18日

尺 度 : 三角法

承認 小松 検図 松本 製図 岡本

オーエス工業株式会社