



呼び径	P	L	D	T	G	f	ボルト穴			A	個数
							C	n	h		
13Sux15A	14.3	44	95	12	51	1	70	4	15	31	
20Sux15A	20.2	48	95	12	51	1	70	4	15	36	
20Sux20A	20.2	48	100	14	56	1	75	4	15	36	
25Sux25A	26.6	52	125	14	67	1	90	4	19	46	
30Sux25A	31.6	56	125	14	67	1	90	4	19	53	
30Sux32A	31.6	56	135	16	76	2	100	4	19	53	
40Sux32A	40.3	58	135	16	76	2	100	4	19	63	
40Sux40A	40.3	58	140	16	81	2	105	4	19	63	
50Sux40A	46.2	61	140	16	81	2	105	4	19	71	
50Sux50A	46.2	61	155	16	96	2	120	4	19	71	
60Sux50A	57.5	66	155	16	96	2	120	4	19	86	
60Sux65A	57.5	66	175	18	116	2	140	4	19	86	

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 2.5 MPa
圧力	MPa 以下	気密	空圧 MPa
温度	℃		空圧 MPa

フランジ寸法: JIS B 2220 (10K)

4	皿ワッシャ	1	NSS442M3		
3	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR	
2	ナット	1	SCS 13		
1	フランジアダプタ	1	SUS F304		
部番	部品名	数量	材質	備考	
名 称	ナイス ジョイント フランジ アダプタ				
型 式	NJFM	呼び径	13~60Su		
図面番号	JANP-0042	日付	平成23年10月7日		
尺 度	: 三 角 法				
承認	小松	検図	松木	製図	岡本
オーエヌ工業株式会社					

△	皿ワッシャ材質変更	2019.12.3
△	20Su x 15A追加.	2019.8.20
△	13Su追加.	H29.12.4