



呼び径	P	L	D	D ₁	T	G	f	ボルト穴			個数
								C	n	h	
50Sux65A	73	70	175	71	18	116	2	140	4	19	
50Sux80A	85	75	185	71	18	126	2	150	8	19	
50Sux100A	110	82	210	71	18	151	2	175	8	19	
60Sux80A	85	79	185	86	18	126	2	150	8	19	
60Sux100A	110	84	210	86	18	151	2	175	8	19	

仕様		検査圧力	
流体		耐压	水压 2.5 MPa
圧力	MPa 以下	気密	水压 MPa
温度	℃	水压	MPa

フランジ寸法: JIS B 2220 (10K)

部番	部品名	数量	材質	備考
4	■ワッシャ	1	NSS442M3	
3	ゴムパッキン	1	合成14	HNBR
2	ナット	1	SCS 13	
1	フランジアダプタ	1	SUSF304	

名称	ナイス ジョイント フランジアダプタ		
型式	NJFM	呼び径	50~60Su
図面番号	JANP-0045	日付	平成23年10月 7日
尺度	: 三角法		
承認	小松	検図	松木 製図 岡本

△	■ワッシャ材質変更	2019.12. 3.
△	50Sux80A, 50Sux100Aの追加	H30. 3. 2.
△	呼び径削除、仕様欄追加。	27.11.17.

オーエス工業株式会社