



呼び径	管用テーパネジ d	L	D	B ₁	T	Q.TY
13x1/2	Rc 1/2	61	31	42	3.5	
20x3/4	Rc 3/4	68	36	49	2.8	
25x1	Rc 1	72	46	59	4.1	

管用テーパネジ: JIS B 0203
Rc: 管用テーパめねじ

部番	部品名	数量	材質	備考
7	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR △
6	絶縁リング	1	ジュラコン	
5	ガスケット	1	合成ゴム	HNBR 補強材入り
4	ナット	1	SCS 13	
3	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
2	ユニオンツバ	1	SUS 304	
1	ユニオンネジ	1	FCMB 275-5	

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 2.5 MPa
圧力	1.0 MPa 以下	気密	空圧 0.6 MPa
温度	MAX 100℃		

名称	ナイスジョイント 絶縁ユニオン		
型式	△ NJIU-S	呼び径	13~25Su
図面番号	JANU-0006	日付	平成 5年 7月28日
尺度	: 三角法		
承認	小橋	検図	小橋 裂図 松本

△ 材質記号変更 (FCMB275-5), 仕様変更	'19. 4.22.
△ 材質名変更 (FCMB270→FCMB27-05)	'16. 5.25.
△ ガスケットをHNBR製に変更	'10. 6. 9.
△ ナットをロスト製に変更	'07.12.26.
△ 呼び径削除 (30~60Su)	'01.10.18.

オーエス工業株式会社