



呼び径	管用テーパネジ d	L	D	B ₁	T	Q.TY
30x1 ¹ / ₄	Rc 1 ¹ / ₄	88	53	69	4.2	
40x1 ¹ / ₂	Rc 1 ¹ / ₂	94	63	78	4.8	
50x2	Rc 2	106	71	93	5.1	
60x2 ¹ / ₂	Rc 2 ¹ / ₂	125	86	112	6.2	

管用テーパネジ: JIS B 0203
Rc: 管用テーパめねじ

部番	部品名	数量	材質	備考
7	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
6	絶縁リング	1	ジュラコン	
5	ガスケット	1	合成ゴム	HNBR 補強材入り
4	ナット	1	SCS 13	
3	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
2	ユニオンツバ	1	SUS 304	
1	ユニオンネジ	1	FCMB 275-5	

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	※E 2.5 MPa
圧力	1.0 MPa 以下	気密	※E 0.6 MPa
温度	MAX 100℃		

ナイスジョイント
絶縁ユニオン

名 符 NJIU-S 呼び径 30~60Su

型式 JANU-0019 日付 平成13年10月18日

図面番号 尺 度 三 角 法

承認 小橋 換図 小橋 製図 松木

オーエ工業株式会社

△ 材質記号 (FCMB275-5) 変更、仕様変更 '19. 4. 22.
△ 材質名変更 (FCMB270→FCMB27-05) '16. 5. 25.
△ ガスケットをHNBR製に変更 '10. 6. 9.