



呼び径	管用テーパネジ φ <sub>d</sub>	L	D	B <sub>1</sub>	T	Q.TY
30×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	Rc 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	92	53	69	4.2	
40×1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Rc 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	96	63	78	4.8	
50×2	Rc 2	108	71	93	5.1	
60×2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Rc 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	129	86	112	6.2	

管用テーパネジ: JIS B 0203  
Rc: 管用テーパめねじ

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用  
: 一般配管用ステンレス鋼管用

部番	部品名	数量	材質	備考
7	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
6	絶縁リング	1	ジュラコン	
5	ガスケット	1	合成ゴム	HNBR 補強材入り
4	ナット	1	SCS 13	
3	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
2	ユニオンツバ	1	SUS 304	
1	ユニオンネジ	1	FCMB 275-5	コア-内蔵型

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 2.5 MPa
圧力	1.0 MPa 以下	気密	空圧 0.6 MPa
温度	MAX 85℃		

名称	ナイスジョイント 絶縁ユニオン		
型式	NJIU-H	呼び径	30~60Su
図面番号	JANU-0020	日付	平成13年10月18日
尺度	: 三角法		
承認	小松	検図	小松
		製図	松木

△ 材質記号変更 (FCMB275-5)、仕様変更	'19. 4.22.
△ 材質名変更 (FCMB270→FCMB27-05)	'16. 5.25.
△ ガスケットをHNBR製に変更	'10. 6. 9.
△ 形状訂正	'03.12. 2.

**アイエス工業株式会社**