



呼び径	管用テーパネジ d	L	D	B ₁	T	Q.TY
30x1 ¹ / ₄	Rc 1 ¹ / ₄	92	53	69	4.2	
40x1 ¹ / ₂	Rc 1 ¹ / ₂	96	63	78	4.8	
50x2	Rc 2	108	71	93	5.1	

管用テーパネジ: JIS B 0203
Rc: 管用テーパめねじ

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用
: 一般配管用ステンレス鋼管用

部番	部品名	数量	材質	備考
7	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
6	絶縁リング	1	ジュラコン	
5	ガスケット	1	合成ゴム	HNBR 補強材入り
4	ナット	1	SCS 13	
3	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
2	ユニオンツバ	1	SUS 304	
1	ユニオンネジ	1	FCMB 275-5	コア-内蔵型

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 2.5 MPa
圧力	1.0 MPa 以下	気密	空圧 0.6 MPa
温度	MAX 45℃		

名称	ナイスジョイント 絶縁ユニオン		
型式	NJIU-V	呼び径	30~50Su
図面番号	JANU-0021	日付	平成13年10月18日
尺度	: 三角法		
承認	小橋	検図	小橋
		製図	松本

△ 材質記号変更 (FCMB275-5)、仕様変更	'19. 4.22.
△ 材質名変更 (FCMB270→FCMB27-05)	'16. 5.25.
△ ガスケットをHNBR製に変更	'10. 6. 9.
△ 形状訂正	'03.12. 2.

アイエス工業株式会社