



呼び径	d	L	L ₁	L ₂	D	D ₁	個数
13SuX1/2	1/2	32.5	30	50	26	31	
20SuX1/2	1/2	35	35	55	26	36	
20SuX3/4	3/4	35	35	55	31.5	36	

△3

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 3.5 MPa (35.7kgf/cm ²)
圧力	MPa (kgf/cm ²) 以下	気密	空圧 0.6 MPa (6.1kgf/cm ²)
温度	℃		MPa 空圧 (kgf/cm ²)

管用テーパねじ : JIS B 0203

Rp : 管用平行めねじ

部番	部品名	数量	材質	備考
4	皿ワッシャ	1	JFE443CT	
3	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
2	ナット	1	SCS 13	
1	上座付水栓エルボ	1	SCS 13	

名称 ナイス ショイント
△ 上座付水栓 エルボ

型式 △ NJZWEU 呼び径 13~20Su

図面番号 JANZ-0002 日付 平成 9年 3月26日

尺度 三角法

承認 市藤 検図 市田 製図 三浦

オーエ工業株式会社

△	皿ワッシャ材質変更	H22. 2.10.
△	ナットをロスト製に変更	H19.12.26
△	検査圧力の変更	H18.10.16