



蒸気還管用

数量:

仕様	検査圧力
流体	耐圧 水圧 3.5MPa (35.7 kgf/cm <sup>2</sup> )
圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	気密 空圧 0.6 MPa (6.1 kgf/cm <sup>2</sup> )
温度	MPa 空圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )

管用テーパねじ規格： JIS B 0203

※スペシャルテフロン

部番	部品名	数量	材質	備考
20	平座金	1	SUS 304	
19	Oリング	1	FKM	
17	皿ワッシャ	1	JFE443CT	
16	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
15	ナット	1	SCS 13	
14	六角ナット	1	SUS 304	
13	バネ座金	1	SUS 304	
12	ハンドル	1	SUS 304	
11	グラッドパッキン	1	P.T.F.E.	
10	ベアリング	1	P.T.F.E.	カーボン入り
9	ガスケット	2	P.T.F.E.	
8	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
7	ワッシャー	1	SUS 304CSP	
6	パッキン押え	1	SCS 13	
5	ステム	1	SUS 304	
4	ボールジスク	1	SCS 13A	
3	キャップ	1	SCS 13	Rc d
2	キャップ	1	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

△ 赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.
△ 検査圧力変更	H23. 2. 9.
△ 皿ワッシャ材質変更	H22. 2. 10.

名称	ナイスジョイント (チョウ式) ロングネックボールバルブ (フルボア)		
型式	NJ-222NF	呼び径	20Su x 3/4
図面番号	BAMS-0911	日付	平成17年 3月31日
尺度	: 三角法		
承認	岩田	検図	岩田
製図	岩田		

